

Euro-Clear BlueSoft ECO-E75/VB1 Intelligens háztartási vízlágyító 1'-os vezérlőfejjel



A vízlágyítók olyan berendezések, amelyek a víz keménységét okozó kalcium és magnéziumionokat távolítják el úgy, hogy lecserélik ezeket, keménységet nem okozó nátrium ionokra.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Eladási ár: 235.900 Ft

Nettó ár: 185.748 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [Euro-Clear](#)

Leírás

Kiknek ajánljuk ezt a vízlágyítót?

3-4 fős háztartásoknak, 10-15 m³ vízfogyasztásig, magas vízkeménység esetén (15-20nk).

Az intelligens vezérlőfej elnyeli

Gazdaságos üzemeltetés

Az intelligens vezérlőfej akár 50%-kal kevesebb sót használ fel regenerálás ideje alatt, így költséghatékonyabb a működése. Évente akár 15.000 Ft-ot is spórolhat, hiszen kevesebb tablettázott sót kell vásárolnia.

Folyamatos vízellátás

Az alap vezérléssel ellentétben kemény vizet szolgáltat a regenerálás ideje alatt, így **egy percig sem marad víz nélkül.egy percig sem marad víz nélkül.**

Többnyelvűség

6 nyelven, akár magyarul is navigálhat a menüben.

Egyszerű a vízkeménység beállítása

A beépített keverőszelepnek köszönhetően könnyedén beállítható a kilépő víz keménysége.

Optimális működés

A megfelelő beállítások elvégzése után figyeli a vízfogyasztást és optimalizálja a regenerálás idejét.

Könnyedén beépíthető a gyantaágy fertőtlenítő egység

A vezérlés el van készítve a gyantaágy fertőtlenítő egység fogadására. A gyantaágy fertőtlenítő egység a beépített klórgázcella segítségével, regeneráláskor automatikusan **lefertőtleníti a gyantát**, ezzel biztosítva a **csírámentes környezetet**.

Mit tartalmaz a csomag?

- Vízlágyító készülék
- Regeneráló gyanta
- Ajándék szűrőház
- Magyar nyelvű kézikönyv
- Garancia jegy

Mi a teendője a vízlágyító telepítéséhez?

A vízlágyító bekötéséhez szükséges az alábbi ábrarajz alapján a vízszelést elvégeztetni. Ezt az ábra alapján bármelyik vízszelést elvégezheti.

Mit kell tennie, miután a vízszelést rákötötte a készüléket a hálózatra?

A vízlágyító beüzemelését Pest megyén belül cégünk, Pest megyén kívül az Euro-Clear Magyarország Kft. profi szakemberei vagy szerviz partnereink végzik.

Megrendelés után, ha igényli, segítünk hivatalos beüzemelési partnert találni.

A hivatalos beüzemelés a garancia feltétele.

Így működik a készülék

A Euro-Clear BlueSoft K100-VR34 háztartási vízlágyító berendezés vízlágyító berendezés ioncserés eljárás alapján működik. Ez annyit jelent, hogy a keményvíz átáramlik egy ioncserélő gyantán, ahol ioncserével megtörténik a víz lágyítása.

A berendezés ioncserélő gyantátöltete a Ca++ és Mg++ ionokat Na+ ionokra cseréli, amelyek magasabb vízhőmérsékleten sem válnak ki. A töltet egy adott mennyiségű lágyvíz termelése után lemerül, ezért regenerálni kell.

A regenerálás nagy tisztaságú NaCl oldat felhasználásával automatikusan történik, ilyenkor a sólével a Na+ ionok újra a gyantába kerülnek. Az intelligens berendezés teljesen automatikusan elvégzi az összes tisztítási és regenerálási folyamatot, így a kezelő személyzet részéről csak időszakos felügyeletet, valamint rendszeres só (tablettázott só) utánpótlást igényel a készülék 1-2 havonta.

A berendezésbe betölthető egyszerre több regenerálásra elegendő só is, hiszen az mindig csak annyit használ el, amennyi a gyanta regenerálásához szükséges. A regeneráló só kézi adagolása nem szükséges, csak a mennyiségét kell ellenőrizni, és szükség esetén utántölteni.

A lágyításhoz alkalmazott kiváló minőségű gyanta egyik tulajdonsága, hogy a szemcsék mérete közel azonos. Ez azért hasznos, mert így kisebb regeneráló só fogyasztást igényel az eszköz, amely egyben alacsonyabb üzemeltetési költséget is jelent.

Az akadálymentes használatot lehetővé teszi a vezérlő automatika a lágyító gyanta regenerálását vízfelhasználási szünetben, éjszakai időpontban végzi. Erre azért van szükség mert a regenerálás alatt a berendezés nem változtat a belépő víz keménységén, így az lágyítatlanul jutna a hálózatba.

A vízlágyító gyanta 0,1 nk° keménységű vizet állít elő, ezért az ivóvízre minimálisan engedélyezett 5 nk° keménységű víz eléréséhez a vizet

lágýtás után mesterségesen fel kell keményíteni.

A by-pass szelep a fejhez közvetlenül csatlakozik, itt valósítható meg a nyers víz visszakeverése (azaz a víz keménység beállítása), illetve a berendezés kizárása a rendszerből, igény esetén.

Magasság	1080 mm
Mélység	500 mm
Szélesség	320 mm
Bruttó súly	31 kg
Hálózati feszültség	230/50 V/Hz
Gyanta mennyisége	25 l
Nyomás tartomány	2,5 - 6 bar
Átfolyás	1,8 - 2,0 m³/h
Nyersvíz csatlakozás	3/4 coll
Lágylvíz csatlakozás	3/4 coll
Szennyvíz csatlakozás	1/2 coll
Biztonsági túlfolyó	1/2 coll
Sófelhasználás regenerálásonként	3,0 kg
Vízfelhasználás regenerálásonként	140 liter
Beépíthető gyantaágyfertőtlenítés	Opcionális

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.