

Elviq Pro RO berendezés



Az ELVIQ vízisztítók molekuláris szinten szűrnék, a szennyeződések akár 95–99%-át eltávolítva.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:370.900 Ft

Ár kedvezménnyel292.047 Ft

Fogyasztói ár370.900 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 292.047 Ft

Kedvezmény

Adó összege 78.853 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[Euro-Clear](#)

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK

AQUAMANIAC MINISZABASTOSÍTÁS

Remekül kiegészítés, háztartási és kórházrendszer? Fordított ozmózis (RO) vízisztító berendezés a tökéletesen tiszta, káros anyagoktól mentes ivóvízzel.

TECHNOLÓGIA	Fordított ozmózis (RO)	NEVLEGES TELJESÍTMÉNY	190-280 liter / nap	SZŰRÉSI FOKOZATOK	5 lépcsős rendszer	ALKALMAZÁS	Ivóvíz előállítás
-------------	------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------------

Elviq Pro RO berendezés - Korszerű membrántechnológia az otthoni vízminőség javítására

Az Elviq Pro RO berendezés a legmodernebb fordított ozmózis elven alapuló vízisztító rendszerek közé tartozik, amely hatékonyan távolítja el a vízben található oldott sókat, nehézfémeket, arzént, nitrátot, valamint a baktériumokat és vírusokat. A többlépcsős szűrési technológia biztosítja, hogy a csapvízből kizárólag a tiszta, kristálytiszta H2O jusson a pohárba.

A berendezés szíve a mikroszkopikus pórusmértékű felületű RO membrán, amelyen csak a vízmolekulák képesek áthaladni. A hidraulikai veszteségek minimalizálása érdekében a rendszer integrált nyomásnövelő szivattyúval is kiegészíthető, garantálva az optimális hatékonyságot még alacsonyabb hálózati nyomás esetén is.

A szakszer? beszerelés elengedhetetlen a hosszú távú, hibamentes üzemeltetéshez. A berendezést közvetlenül a konyhai mosogató alá kell telepíteni, bekötve a hidegvíz-hálózatba, és ellátva a tisztított víz számára kialakított külön álló csapteleppel, valamint a csatornába vezetett koncentrárum-elvezetéssel.

7 Mérmöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kimagasló sz?rési hatékonyság:** A felígástereszt? membrán a szennyeztések akár 99 százalékát kisz?ri a vízb?l.
- **Kiváló izhatás:** Eltávolítja a k?rt és a kellemetlen szagokat okozó szerves vegyületeket.
- **Kompakt szerkezeti kialakítás:** Kis helyigénye révén könnyedén elhelyezhet? a konyhai mosogató alatti szekrényben.
- **Biztonságos anyaghasználat:** Élelmiszeripari min?ség?, bevizsgált m?anyag alkatrészek és nyomásálló tartály.
- **Költséghatékony üzemeltetés:** Hosszú csereciklusú sz?r?betétek és alacsony energiagény? m?k?dés.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Elviq Pro R0
Gyári cikkszám:	EQ-RO-PRO
F? m?szaki adat 1:	euro-Clear technológia
F? m?szaki adat 2:	Beépített tartály
Csatlakozási méret:	1/4 collos gyorscsatlakozók
Szerkezeti anyagok:	Élelmiszeripari ABS és polipropilén
Üzemi határértékek:	2.0 - 6.0 bar nyomás
Gyári felszereltség:	Komplett sz?r?egység, tartály, csaptelep, szerelési csomag

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?k?déséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Nyomáscsökkent? szelep A 6 bar feletti hálózati nyomás elkerülése érdekében elengedhetetlen a biztonságos üzemi nyomás biztosításához. Megnézem a kínálatban ?	Teflon szalag A menetes csatlakozások abszolút csepptmentes tömítéséhez kötelezően alkalmazandó szerelési segédanyag. Megnézem a kínálatban ?	Flexibilis cs? A vízhálózatra történ? szakszer? és feszültségmentes csatlakoztatáshoz szükséges a megfelelő hossz. Megnézem a kínálatban ?
---	--	---

7 Vízkezelés és sz?réstechnika szakért?i j?tanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A beszerelés során mindig ellen?rítze a hálózati víznyomást, és szükség esetén építsen be nyomáscsökkent?i a membrán károsodásának megelőzése érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** A tisztított víz tartályját az els? használat el?tt és hosszabb üzemszünet után alaposan át kell öblíteni a rendszer higiénája érdekében.
- **Karbantartási tanács:** Az el?sz?r? betéteket 6 havonta, míg magát az RO membránt 24 havonta kötelező cserélni a folyamatosan magas vízmin?ség fenntartásához.