

Elviq Standard RO berendezés fehér színben, betétekkel, csapteleppel



Az ELVIQ víz tisztítók molekuláris szinten szűrnék, a szennyeződések akár 95–99%-át eltávolítva.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:168.000 Ft

Ár kedvezménnyel132.283 Ft

Fogyasztói ár168.000 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 132.283 Ft

Kedvezmény

Adó összege 35.717 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[Euro-Clear](#)

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK

AQUAMANAC MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Magas hatékonyságú háztartási fordított ozmózis (RO) víz tisztító berendezés teljes szűrésű káncsattal és design csapteleppel.

TECHNOLÓGIA	Fordított ozmózis (RO)	KIVITEL	Beépíthető, zárt rendszer?	SZÍN	Fehér	TARTOZÉKOK	Csaptelep és szűrőbetétek
-------------	------------------------	---------	----------------------------	------	-------	------------	---------------------------

Elviq Standard RO berendezés tiszta, biztonságos ivóvíz előállításához otthoni környezetben

Az Elviq Standard RO berendezés egy professzionális szintű, többlépcsős háztartási víz tisztító rendszer, amely a fordított ozmózis elvén alapul. A technológia lényege, hogy a léleg át eresztő (membrán) szűrőn keresztül eltávolítja a csapvízben található összes nem kívánt szennyeződést, nehézfémeket, klórszármazékokat, valamint a mikroszkopikus méretű szerves és szervetlen vegyületeket.

A berendezés hidraulikai felépítése optimális nyomásvízszonyokat biztosít a hatékony szűréshez. A tartós m?anyagból készült, esztétikus fehér burkolat nemcsak védi a bels? egységeket, de könnyen tisztítható és diszkréten illeszkedik a konyhai mosogató alatti szekrénybe. A rendszer integrált el?sz?r? egységei megvédik a finom pórusú ozmózis membránt a nagyobb lebeg? szennyez?désekt?l és a klór roncsoló hatásától.

A szakszer? beszerelés után a berendezés zárt tartályban tárolja a tisztított vizet, így az azonnal rendelkezésre áll a különálló, esztétikus króm csaptelepen keresztül. A sz?r?betétek cseréje egyszerű, a szabványos csatlakozások pedig garantálják a hosszú távu, biztonságos és cseppmentes üzemeltetést.

? Mémóki és konstrukciók el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Többletcs?s tisztítási technológia:** A mechanikai el?sz?rés, az aktív szénsz?rés és a nagynyomású ozmózis membrán kombinációja garantálja a maximális víztisztaságot.
- **Teljes kör? gyári tartozéksomag:** A csomag tartalmazza a m?ködéshez szükséges összes sz?r?betétet, a tárolótartályt és a dedikált tisztítottvízes csaptelepet.
- **Helytakarékos, zárt kialakítás:** A kompakt fehér burkolat védi a bels? hidraulikai elemeket a pontól és a sérülésekt?l, miközben könnyen elhelyezhető a mosogató alatt.
- **Kiváló izhatóság és lágyabb víz:** Elkávolítja az idegen szagokat, ízeket és a vízkövet okozó ásványi anyagokat, így tiszta, lágy hvdívet biztosít.
- **Szabványos csatlakozások:** A gépészeti elemek kompatibilisek a szabványos vízvezetéki idomokkal, ami egyszerűsíti a beszerelést és a karbantartást.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Elviq Standard RO (Euro-clear)
Gyári cikkszám:	EQ-RO-S-W
F? m?szaki adat 1:	Fordított ozmózis membrán technológia
F? m?szaki adat 2:	Többletcs?s sz?résli folyamat
Csatlakozási méret:	1/4 collos gyorscsatlakozók
Szerkezeti anyagok:	Élelmiszeripari m?anyag, fém tartály
Üzemi határértékek:	Min. 3 bar, max. 6 bar hálózati nyomás
Gyári felszereltség:	Sz?r?betétek, csaptelep, tartály, szerelési készlet

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Nyomáscsökkent? szelep A hálózati víznyomás ingadozásának vagy 6 bar feletti értékének megelőzésére kötelező a túlzott nyomás miatt membrán- és tartálykárosodás elkerüléséhez. Megnézem a kínálatban ?	Teflon szalag A menetes csatlakozások, mint a hálózati vízcsatlakozás és a gölyöcsapok töltetése, cseppmentes tömítéshez nélkülözhetetlen. Megnézem a kínálatban ?	Flexibilis beköt?cs A sarokszelep és a víztisztító betáp ága közötti biztonságos fizikai összeköttetés kialakításához szükséges. Megnézem a kínálatban ?
--	---	---

? Vízkezelés és sz?réstechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A beszerelés során ügyeljen arra, hogy a lefolyócs?be épített szennyvíz bilincs fúrása elég magasan legyen elhelyezve a visszt?r?ódás elkerülése érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** Az els? üzembe helyezéskor a rendszerben lévő finom szénport érdemes teljesen átöblíteni: engedje ki a tartály teljes tartalmát a csaptelepen keresztül, majd hagyja újra feltölteni.
- **Karbantartási tanács:** Az el?sz?r? betéteket 6 havonta, míg az ozmózis membránt és az utósz?r?ket a vízmín?ség függvényében 24 havonta kötelező cserélni a baktériumtelepek elkerülése végett.