

Elviq Standard RO berendezés fekete színben, betétekkel, csapteleppel



Az ELVIQ víztisztítók molekuláris szinten szűnnek, a szennyeződések akár 95–99%-át eltávolítva.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:168.000 Ft

Ár kedvezménnyel132.283 Ft

Fogyasztói ár168.000 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 132.283 Ft

Kedvezmény

Adó összege 35.717 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[Euro-Clear](#)

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK

AQUAMANAC MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Minimális károsítás, 99%-os tisztítási hatásfok (RO) víztisztító berendezés modern fekete kivitelben, komplett szűrőbetét készlettel és design csapteleppel a konyhájába kívánja.

TECHNOLÓGIA	Fordított ozmózis (RO)	LÉPCSŐK SZÁMA	5 fokozatú szűrés	DESIGN	Modern fekete burkolat	TARTOZÉK	Csaptelep és betétek
-------------	------------------------	---------------	-------------------	--------	------------------------	----------	----------------------

Elviq Standard RO berendezés fekete színben: Profesionális vízkezelés otthonában

Az Elviq Standard RO berendezés a legmagasabb szintű víztisztítási technológiát, a fordított ozmózist (Reverse Osmosis) alkalmazza, amely féligáteresztő membrán segítségével távolítja el a csapvízből a fizikai, vegyi és mikrobiológiai szennyeződések csaknem 99 százalékát. Az 5 lépéses szűrési folyamat garantálja a tökéletesen tiszta, szagtalan és kiváló ízű ivóvizet, amely közvetlenül a mellékelt esztétikus csaptelepen keresztül vehetőzhet.

A berendezés hidraulikai rendszere zárt, nyomásálló konstrukció, amely megbízhatóan működik a házi vízhálózat szokásos üzemi nyomásán. A többlépcsős elszűrési (üledék- és aktívszén szűrők) megvédi a finom pórusú RO membránt a lebegőanyagoktól és a kőmtől, ezáltal biztosítva a membrán hosszú élettartamát és

folyamatosan magas hatásfokú. Az utószűrő? pedig optimalizálja a víz ízét a fogyasztás el?tt.

A kompakt, elegáns fekete burkolat nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem védi a bels? szerelvényeket és a víztároló tartályt is a küls? fizikai hatásoktól. Telepítése a konyhai mosogató alá, a hálózati hidegvíz csatlakozásra és a szennyvízcsatornára történik a mellékelt gyorscsatlakozós idomok segítségével, szakszer? bekötése pedig évekre garantálja a palackozott víz min?ségét háztartásában.

? Mémóki és konstrukció el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Komplex 5 lépcs?s sz?réstechnológia:** A mechanikai el?sz?rés, az aktívszén tisztítás és a nagyteljesítmény? ozmózis membrán kombinációja eltávolítja a nehézfémeket, a kórt, a gyógyszermaradványokat és a mikro?anyagokat.
- **Prémium fekete design kivitel:** A modern konyhai enteri?rökhöz illeszked?, esztétikus fekete burkolat védi a gépészetet és diszkrétén rejti el a konyhaszekrény vagy mosogató alatti térben.
- **Teljes kör? gyári tartozéksomag:** A csomag tartalmazza az összes szükséges sz?r?betétet, a dedikált formatervezett csatlépet és a bekötéshez szükséges szerelési segédanyagokat.
- **Kiváló hidraulikai hatások:** A pontosan méretezett áramlási utak és az optimális membrán-átereszt? képesség biztosítja a folyamatos és stabil tiszta víz hozamot a háztartási célokra.
- **Hosszú távú üzemi megbízhatóság:** A min?ségi alapanyagokból gyártott sz?r?házak és a korrozómentes szerelvények garantálják a szívárgásmentes, évekig át tartó üzembiztos m?ködést.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Elviq Standard RO Fekete
Gyári cikkszám:	EQ-RO-S-B
F? m?szaki adat 1:	5 fokozatú fordított ozmózis rendszer
F? m?szaki adat 2:	euro-Clear technológia
Csatlakozási méret:	1/4 collos gyorscsatlakozók
Szerkezeti anyagok:	Élelmiszeripari m?anyag, fém tartály
Üzemi határértékek:	Nyomás: 3-6 bar, H?mérséklet: 5-38 C
Gyári felszereltség:	Sz?r?betét szett, csatlépet, tartály, szerelékek

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Teflon szalag A menetes csatlakozások, mint például a hálózati vízcsatlakozó adapter tökéletes, csapmentes tömítéséhez elengedhetetlen. Megnézem a kínálatban ?	Flexibilis cs? A meglev? sarokszelép és a víztisztító adapter közötti biztonságos és hajlékony összeköttetés megteremtéséhez. Megnézem a kínálatban ?	Vízsz?r? A betápláló ágra épített extra el?sz?r? megvédi a rendszert a hálózati iszaptól és durvább lebeg? szennyeződésektől. Megnézem a kínálatban ?
--	--	--

? Sz?réstechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A beszerelés során gy?rtődjön meg arról, hogy a szennyvíz? bilincsét a szílon esése el?tt fúrja meg, a gravitáció elegendő biztosítása érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** Az első üzembeli helyezéskor a tartályban lévő első 1-2 adag tisztított vizet a membrán impregnáló anyagának eltávolítása miatt engedje ki és öntse ki.
- **Karbantartási tanács:** Az el?sz?r? betéteket 1 havonta, míg az utószűrő?t és a membránt évi 1 alkalommal javasolt cserélni a higiénikus vízmin?ség meg?rzése érdekében.