Gre kör alakú famintás medence 350x120 cm



pacific_p350w.jpg



GRE fémpalástos medence. A medencék acélfala mindkét oldalán felületkezelt és véd?bevonattal van ellátva.A fóliabélés UV stabilizált 0.3 vagy 0,4mm vastag PVC fólia.A csomag tartalma: fémpalást, fels? és kivitelt?l függ?en oldalsó merevít?k.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:371.990 Ft

Ár kedvezménnyel292.906 Ft

Fogyasztói ár371.990 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 292.906 Ft

Kedvezmény

Adó összege 79.084 Ft

Gre kör alakú famintás medence 350x120 cm

[Tegye fel kérdését a termékr?l]

Gyártó[GRE]

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Prémium min?ség?, esztétikus famintás acélpalástos kör medence gépészeti szettel a maximális kerti komfortért.

MEDENCE ÁTMÉR?	MEDENCE MAGASSÁG	PALÁST KIVITEL	TELEPÍTÉS
350 cm	120 cm	Famintás acél	Föld felett vagy részben süllyesztve

Tartós szerkezet és esztétikus megjelenés a tökéletes kerti wellness élményért

A Gre kör alakú famintás medence (350x120 cm) a modern gépészet és az esztétikus megjelenés tökéletes ötvözete. A horganyzott, hidegen hengersorolt acéllemez palást kívülr?l speciális famintázatú bevonatot kapott, amely harmonikusan illeszkedik a természetes kerti környezetbe, míg belülr?l a nagy teherbírású, UV-stabilizált PVC bélés (liner) garantálja a tökéletes vízzárást és a kellemes tapintást.

A medence szerkezeti stabilitását a masszív, 15 cm széles peremléc és a 12 cm széles függ?leges támaszok biztosítják, amelyek ellenállnak a víznyomásnak és az id?járás viszontagságainak. A konstrukció úgy lett kialakítva, hogy szakszer? alaptalaj-el?készítés után föld felett szabadon állón, beton aljzaton, vagy akár részben/egészen a talajba süllyesztve is telepíthet? legyen.

A szett részét képez? gépészeti elemek – beleértve a szakszer?en illeszked? homoksz?r?s vízforgató rendszert és a biztonsági létrát – garantálják a víz tisztaságát és a biztonságos használatot. Az Aquamaniac szakmérnöki ajánlása szerint a hosszú élettartam érdekében a telepítési útmutató pontos betartása, valamint a téliesítési szabályok betartása elengedhetetlen.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Esztétikus megjelenés:** A prémium famintás küls? burkolat esztétikusan illeszkedik bármilyen kertépítészeti stílushoz.
- **Hosszú élettartam:** A t?zihorganyzott, többréteg? véd?bevonattal ellátott acélpalást ellenáll a korróziónak és az UV-sugárzásnak.
- **Rugalmas telepíthet?ség:** Igény szerint telepíthet? szabadon állón a talajra, vagy részben/egészen a földbe süllyesztve is.
- **Biztonságos szerkezet:** A meger?sített függ?leges oszlopok és széles peremek maximális stabilitást biztosítanak a fürd?zés során.
- **Komplett gépészeti kompatibilitás:** Könnyedén integrálható a szabványos vízforgató, f?tési és automata vegyszerez? rendszerekkel.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Gre - Kör alakú famintás medence
Gyári cikkszám:	P350W
Medence átmér?:	350 cm
Medence mélység / magasság:	120 cm
Vízbefogadó képesség:	kb. 10 102 liter
Szerkezeti anyagok:	Hidegen hengerelt horganyzott acélpalást, UV-álló PVC liner
Fólia vastagság:	0,30 mm (kék)
Gyári felszereltség:	Acélpalást, PVC bélés, sz?r?berendezés, létra, szkimmer

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Geotextília alátét fólia Feltétlenül szükséges a medence alaptest alá, hogy megvédje a PVC linert a talajból ered? mechanikai sérülésekt?l és az átlyukadástól. **Megnézem a kínálatban ?**

Medence vegyszer szett A 10+ köbméteres víz higiéniai fenntartásához, a kórokozók elpusztításához és az algásodás megel?zéséhez elengedhetetlen. **Megnézem a kínálatban ?**

Flexibilis gégecs? és bilincs A homoksz?r?s vízforgató és a medence szkimmer közötti szakszer?, nyomásálló hidraulikai bekötéshez szükséges. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A medence alá minimum 10-15 cm vastag, símára húzott, vasalt betonlemez alap készítése javasolt a süllyedések elkerülése érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** A sz?r?berendezést naponta a víztérfogat függvényében legalább 2-3 alkalommal át kell forgatni a megfelel? vízmin?ség meg?rzéséhez.
- **Karbantartási tanács:** Télen soha ne engedje le teljesen a vízet a medencéb?l, a vízszintet a fagyhatár alatt, a visszatér? fúvóka alatt kell hagyni a szerkezet védelme érdekében.