Gre kör alakú famintás medence, sz?r?rendszer + létra 350x120 cm



pacific_p350w.jpg



GRE fémpalástos medence. A medencék acélfala mindkét oldalán felületkezelt és véd?bevonattal van ellátva.A fóliabélés UV stabilizált 0.3 vagy 0,4mm vastag PVC fólia.A csomag tartalma: fémpalást, fels? és kivitelt?l függ?en oldalsó merevít?k, fóliabélés, létra, sz?r? rendszer.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:529.121 Ft

Ár kedvezménnyel416.631 Ft

Fogyasztói ár529.121 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 416.631 Ft

Kedvezmény

Adó összege 112.490 Ft

Gre kör alakú famintás medence, sz?r?vel 350x120 cm

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóGRE

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Prémium kategóriás, esztétikus famintás acélpalástos kerti medence komplett gépészeti szettel és biztonsági létrával.

MEDENCE ÁTMÉR?JE	MEDENCE MAGASSÁGA	SZ?R?TELJESÍTMÉNY	BURKOLAT
350 cm	120 cm	4 m3/h homoksz?r?	Skandináv feny? mintás acélpalást

Tartós és elegáns családi medence professzionális gépészettel

A Gre KIT350W típusú kör alakú, famintás acélpalástos medence a prémium kategóriát képviseli a felszín alatti és süllyesztett kerti medencék piacán. A szerkezet alapját horganyzott, foszfátozott és alapozott acélpalást adja, amelyet kívülr?l rendkívül esztétikus, UV-álló skandináv feny? mintázatú fóliával láttak el, így tökéletesen illeszkedik a természetes kerti környezetbe.

A medence hidraulikai rendszerének szívét egy megbízható, 4 köbméter/óra teljesítmény? homoksz?r?s vízforgató képezi, amely hatékonyan távolítja el a lebeg? szennyez?déseket a medencevízéb?l. A bels? tér vízzáróságáról és higiéniájáról egy 30/100 vastagságú, UV-stabilizált kék szín? PVC bélésfólia (liner) gondoskodik, amely ellenáll a napsugárzásnak és a vegyszereknek.

A csomagban található biztonsági létra stabil acélvázas szerkezettel és csúszásmentes m?anyag fokokkal rendelkezik, amelyek szükség esetén felhajthatók, így megakadályozva a felügyelet nélküli gyermekek bejutását. A szakszer? telepítéshez sima, tömör betonaljzat szükséges, amely garantálja a hatalmas víztömeg biztonságos alátámasztását.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Esztétikus megjelenés:** A prémium famintás acélpalást harmonikusan illeszkedik bármilyen kert dizájnjához.
- **Hosszú élettartam:** A t?zihorganyzott és kezelt acéllemez ellenáll a korróziónak és az id?járás viszontagságainak.
- **Komplett gépészet:** A csomag tartalmazza a hatékony homoksz?r?s vízforgatót és a sz?r?homokot is.
- **Biztonságos kivitel:** A kétoldalas, felhajtható fokú biztonsági létra megakadályozza a baleseteket.
- **Egyszer? karbantartás:** A könnyen hozzáférhet? sz?r?rendszer minimalizálja a vegyszerhasználat szükségességét.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Gre KIT350W
Gyári cikkszám:	KIT350W
Medence mérete:	350 x 120 cm
Vízbefogadó képesség:	Kb. 10.102 liter
Sz?r?berendezés:	4 m3/h homoksz?r? (tartozék)
Acélpalást vastagsága:	45/100
Bels? fólia vastagsága:	30/100 (kék PVC)
Felszereltség:	Acélpalást, liner, homoksz?r?, biztonsági létra, szkimmer

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Medence alátét geotextília Fizikai védelmet nyújt a medence bels? fóliájának (liner) a talajból kiálló éles kavicsok, gyökerek ellen, megel?zve a szivárgást. **Megnézem a kínálatban ?**

Medence vegyszer szett A 10 ezer literes víztömeg biológiai tisztántartásához, a algásodás és baktériumok elszaporodásának megakadályozásához elengedhetetlen. **Megnézem a kínálatban ?**

Flexibilis gégecs? 32/38 mm A homoksz?r? és a medence test (szkimmer, befúvó) közötti szakszer?, nyomásálló hidraulikai csatlakozáshoz szükséges. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika és Kerti Gépészet szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A medencét kizárólag teljesen sík, vízszintes, legalább 15 cm vastag vasalt beton aljzatra telepítse a süllyedés elkerülése érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** A homoksz?r?t napi rendszerességgel, a fürd?z?k számától függ?en 6-8 órán át járassa a megfelel? vízforgatás és tisztaság fenntartásához.
- **Karbantartási tanács:** Fagyállosításkor a vízszintet soha ne engedje teljesen le; a medencét télesít? vegyszerrel és fagytestekkel kell ellátni a szerkezet védelméért.