

## Pedrollo Easy Small II áramláskapcsoló nyomásmér?vel 10 BAR



easysmall\_foto.jpg



Egyszer?en beépíthet?, hagyományos nyomáskapcsoló helyettesítésére alkalmazható 230V-os áramlás- és nyomáskapcsoló eszköz tiszta, nem agresszív és komolyabb szennyez?dést?l mentes folyadékok - például kútvíz - szállítására. Akár hidrofor tartállyal együtt

Értékelés: Még nincs értékelve

**Ár**

Eladási ár: 29.900 Ft

Nettó ár: 23.543 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?r!](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

**Áramlásszabályzó**

**Garancia**

1 év

<b>Feszültség</b>	230 Volt
<b>Teljesítmény</b>	1500 Watt
<b>A fenti emel?magasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények</b>	180 liter/perc
<b>Szivó csatlakozás</b>	1
<b>Nyomó csatlakozás</b>	1
<b>Max folyadék h?mérséklet</b>	40 °C
<b>Beépítési hossz</b>	170 mm
<b>Védelem</b>	IP65

Pedrollo Easy Small II a Pedrollo legkedvez?bb árú áramláskapcsolója.

Els?sorban felszíni szivattyúkhoz ajánljuk de használható búvárszivattyúkkal is, ebben az esetben ajánlatos a hidraulikus ütések elkerülése érdekében egy kis méret? tágulási tartállyal egybeépíteni.

Az EASY-SMALL II egy olyan eszköz, amely elindítja és leállítja a szivattyút, melyre fel van szerelve, így helyettesíti a hagyományos nyomáskapcsolót, illetve a nyomáskiegyenlít? tartályt.

A szivattyút akkor indítja (a csap nyitott állása mellett), ha a rendszer nyomása az indító nyomás alá esik (Pm). Megállítja a szivattyút, ha a szükséges vízhozam nulla vagy kevesebb, mint a leállítási érték (Qa 2 liter/perc).

Az EASY-SMALL II egy 1"-os bevez? és két 1"-os kimen? csatlakozóval rendelkezik, melyek 90°-ban helyezkednek el egymáshoz képest, így közvetlenül tágulási tartályra is csatlakoztatható, ami hasznos a vízütések megakadályozásában (hosszú cs?szakaszok esetén) és csepegés esetén, hogy elkerüljessük a vezérl? szivattyú folyamatos újraindítását.

El?nyök:

- többszöri automatikus újra indítás (15-30 és utána folyamatosan 60 percenként)

- kedvez? ár - legkisebb helyszükséglet (a Pedrollo kínálatában, egy 1"-os közcsovar közbeiktatásával pontosan a Brio 2000 mérete így egyszer?en beszerelhet? csere esetén) - karbantartást nem igényel - folyamatos átfolyás - az elektromos szivattyú védelme

- akár két elmen? ág is rá köthet?

- Az Easy Small 2 áramláskapcsoló speciális (szabadalmazott) szelepe biztosítja a szivattyú folyamatos üzemmodját egészen a 2 liter/perc minimális vízelvételig, és lehet?vé teszi az EASY SMALL II bármilyen helyzetben történ? telepítését.

## Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményét err?l a termékr?l.