Pro POROCELL szett 4,00 x 8,00 x 1,50m





Prémium min?ség? Pro POROCELL medence szett 4,00 x 8,00 x 1,50m méretben. Meger?sített szerkezet, professzionális h?szigetelés és maximális tartósság.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1.839.244 Ft

Ár kedvezménnyel1.448.223 Ft

Fogyasztói ár1.839.244 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.448.223 Ft

Kedvezmény

Adó összege 391.020 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUASHOP

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Komplett Pro POROCELL h?szigetelt medencetest szett 4x8 méteres méretben, 1,5 méteres mélységgel a tartós és energiatakarékos fürd?élményért.

MEDENCE MÉRET 4,00 x 8,00 m	VÍZMÉLYSÉG 1,50 m	SZERKEZETI ANYAG EPS Porocell h?szigetel? elem	BEÉPÍTÉS MÓDJA Süllyesztett kivitel

Professzionális medenceépítési rendszer a kiemelked? h?szigetelésért és szerkezeti szilárdságért

A Pro POROCELL szett modern, zsaluegységekre épül? technológiát alkalmaz, amely egyesíti a masszív vasbeton szerkezet tartósságát a magas s?r?ség? EPS elemek kiváló h?szigetel? képességével. A 4x8 méteres alapterület és az 1,5 méteres hasznos vízmélység ideális teret biztosít a családi pihenéshez, úszáshoz és vízi sportokhoz, miközben a szerkezet bels? oldali simasága tökéletes alapot nyújt a bélésef-fóliázáshoz.

A rendszer mérnöki alapelve a h?veszteség radikális csökkentése. A Porocell zsaluelemek bels? és küls? h?szigetel? rétege megakadályozza a talaj felé irányuló h?áramlást, így a medence vize lényegesen hosszabb ideig tartja meg a h?mérsékletét, jelent?sen csökkentve a f?tési költségeket. A nútféderes csatlakozási rendszer garantálja a gyors, pontos és stabil összeépítést a betonozási fázis el?tt.

A szakszer? beépítés során a betonozott mag biztosítja a statikai stabilitást a vízrnyomással és a talajnyomással szemben. Az építés során kiemelten fontos a talajvíz elleni védelem, a pontos aljzatbeton kialakítása, valamint a gépészeti elemek (szkimmerek, befúvók) precíz, feszültségmentes elhelyezése a zsalurendszerben.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kiváló h?szigetelés:** A vastag EPS falazat minimálisra csökkenti a medencefenék és a falak felületi h?veszteségét.
- **Gyors és pontos szerelhet?ség:** Az interlocking nútféderes rendszernek köszönhet?en a zsaluelemek illesztése gyors és stabil.
- **Kett?s statikai védelem:** A vasalt bels? betonmag és a küls? merevítés együttesen garantálja az évtizedes élettartamot.
- **Energiatakarékos üzem:** A jobb h?megtartás miatt kevesebb energia szükséges a víz f?tésére, ami alacsonyabb fenntartási költséget jelent.
- **Tökéletes fóliázási alap:** A sima felületek nem igényelnek extra vakolást a bélésfólia telepítése el?tt.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Pro POROCELL Szett
Gyári cikkszám:	181522
Medence hossza:	8,00 m
Medence szélessége:	4,00 m
Oldalfal magassága:	1,50 m
Szerkezeti anyag:	Magas s?r?ség? EPS zsaluelem
Alkalmazási terület:	Földbe süllyesztett kültéri medencék
Csomag tartalma:	Pro Porocell zsaluegységek szettje

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Flexibilis nyomócs? d50 A szkimmer, befúvók és a gépészeti akna közötti föld alatti vezetékek kialakításához elengedhetetlen a rugalmas nyomócs?. **Megnézem a kínálatban ?**

PVC gömbcsap d50 A sz?r?rendszer, a befúvók és a szkimmer körök lezárásához szükséges a karbantartási munkálatok idejére. **Megnézem a kínálatban ?**

Szelepakna közepes A medence közelében elhelyezett csapok, szelepek és elosztók kulturált és fagymentesíthet? elhelyezéséhez. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika és Gépészet szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Alapozási követelmény:** A medence telepítése el?tt legalább 15-20 cm vastag, dupla vasalással ellátott, sík aljzatbeton készítése kötelez? a süllyedések elkerülése érdekében.
- **Betonozási technológia:** A zsaluelemeket fokozatosan, soronként vagy max. 2-3 soros ütemekben szabad betonozni, hogy a bels? nyomás ne deformálja ki a falazatot.
- **Gépészeti csövezés:** A betonozás és a földmunkák el?tt nyomáspróbát kell végezni az összes beépül? cs?vezetéken, hogy elkerüljük a kés?bb feltárhatatlan szivárgásokat.